



Zufahrtskontrollsysteme / Polleranlagen

Zufahrtsskontrollsysteme

Hotelanlagen, Firmenzufahrten, Veranstaltungsgelände, öffentliche Plätze:

Um welchen Schutzbereich und -bedarf es sich auch handelt – mit unserem Produktangebot werden wir zu Ihrem starken Partner für Zufahrtsskontrollsysteme.

Dafür sorgen unsere Poller in unterschiedlichsten Funktionen, Durchfahrtssperren und Hubbalken ebenso, wie unsere Reifenkiller.

Bei Bedarf erstellen wir komplette Steuerungskonzepte, um Ihrem Sicherheitsanspruch das passende System zur Seite zu stellen.

Ob mit der Security Line für private und öffentliche Bereiche oder der High Security Line für maximalen Schutz in Hoch-Sicherheitsumgebungen – Wir setzen Standards in Sachen Sicherheit.



Security Line - Sicherheit für private und öffentliche Bereiche

Automatische Poller

Erhältlich sind automatische Poller in drei Ausführungen. In der Ausführung mit integriertem elektromechanischem Antrieb für mittlere und in der Variante mit integriertem hydraulischem Antrieb für hohe Nutzungsfrequenzen. Besonders hohen Schutz bietet der automatische Poller RI-H mit verstärktem Zylindermaterial.

Halbautomatische Poller

Mit integrierten Gasdruckfedern sind halbautomatische Poller für niedrige Nutzungsfrequenzen geeignet. Für die Installation ist kein Stromanschluss erforderlich. Durch manuelles Herunterdrücken wird der Poller gesenkt, während die integrierte Gasdruckfeder den Poller automatisch hebt.

Entnehmbare Poller

Bei sehr niedrigen Nutzungsfrequenzen von ca. 2 Bewegungen pro Tag empfehlen sich entnehmbare Poller, die ohne Werkzeug abnehmbar ebenerdig zu montieren sind. Der geschlossene Sockel gewährleistet, dass auch bei entnommenem Poller keine Bodenöffnung vorhanden ist.

Feststehende Poller

Die feststehenden Poller mit Bodenplatte sind ansichtsgleich zu automatischen und halbautomatischen Pollern. Bei Beschädigungen lassen sich die Zylinder demontieren. Als Einstiegsmodell mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis eignen sich die feststehenden Poller mit Bodenanker. Für besonders hohen Schutz sind die feststehenden Poller RI-FF mit verstärktem Zylindermaterial und verstärkter Bodenbefestigung zu empfehlen.

High Security Line - Maximaler Schutz für Hoch-Sicherheitsbereiche

High Security Poller

Um sensible Bereiche sicher zu schützen, eignen sich die Poller der High Security Line. Sie sind in automatischen, entnehmbaren und feststehenden Ausführungen erhältlich und wurden nach Crashtests zertifiziert oder erfüllen die entsprechenden Sicherheitsanforderungen. Die Zylinder der High Security Line sind ansichtsgleich zu den Zylindern der Security Line.

Durchfahrtssperren

Für die erhöhte Sicherheit bei bis zu 6 Meter breiten Ein- und Ausfahrten empfiehlt sich der Einsatz von Durchfahrtssperren. Sie sind erhältlich in den Varianten Road Blocker 500 mit einer Sperrhöhe von 500 mm bzw. 1000 mm beim Road Blocker 1000. Der Road Blocker 500 SF eignet sich für die Montage auf fertigem Bodenbelag, da keine Erdarbeiten erforderlich sind.



Optionale Ausstattung Poller

Stahl- Oberfläche:

- Antikorrosionsbeschichtung
- Lackierung in RAL nach Wahl

Edelstahl- Oberflächen

- V2 A oder V4 A
- K180 (geschliffen)
- Lackierung in RAL nach Wahl

LED- Lichtstreifen

- besser Sichtbarkeit bei Nacht
- Warnlicht beim Heben und Senken des Pollers
- komplett umlaufend

Verhalten bei Stromausfall

- automatisches Absenken bei automatischen Pollern mit hydraulischen Antrieb
- Not- Handbetätigung zum Heben und Senken



Heizelement

- zuverlässiger Betrieb in Gebieten mit Temperaturen unter -10°C
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV
- Zur Überbrückung von Netzspannungsausfällen für bis zu 10 Bewegungen
- Wiederaufladung bei normalem Betrieb

EFO- Notfunktion

- Schnelles Ausfahren innerhalb von ca. 1,5 Sek. Notfall- Situationen bei automatischen Pollern mit hydraulischem Antrieb

Akustische Warnsignal

- Warnsignal bei Heben und Senken des Pollers

Standsäulen

- Zur Zufahrtskontrolle und Regelung

Steuerelemente

- Schlüsselschalter, Funktransponder, Codetaster, Fingerleser

Versorgungsstationen

Öffentliche Plätze und Veranstaltungsgelände sind darauf angewiesen: Die Versorgung mit Strom-, Wasser-, Druckluft- und Telefon-Anschlüssen. Bei uns erhalten Sie hierzu zwei auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Varianten: Die Überflur- und Unterflur-Versorgungsstationen von Hörmann.

Überflur- Versorgungsstationen

Versorgung bei ausgefahrenem Gehäuse

Bei den Überflur-Versorgungsstationen wird das Gehäuse zum Anschluss der Kabel und Leitungen für die Zeit der Nutzung ausgefahren.

Die Anschlüsse für Strom, Wasser, Druckluft oder Telefon werden individuell konfiguriert und installiert.

- Automatisches Ausfahren durch integrierte Gasdruckfeder und manuelles Einfahren durch Herunterdrücken
- Verriegelung mit Schloss auf der Abdeckplatte
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz



Unterflur- Versorgungsstationen

Versorgung bei geschlossener Abdeckplatte

Bei den Unterflur-Versorgungsstationen wird zum Anschluss der Kabel und Leitungen die Abdeckplatte geöffnet und anschließend für die Zeit der Nutzung wieder geschlossen. Die Anschlüsse Strom, Wasser, Druckluft oder Telefon werden individuell konfiguriert und installiert.

- Automatisches Öffnen durch integrierte Gasdruckfeder und manuelles Schließen durch Herunterdrücken
- Öffnungswinkel 90°
- Kabeldurchführung in der Abdeckplatte
- Verriegelung mit Schloss auf der Abdeckplatte
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz



Gute Gründe für Hörmann Zufahrtskontrollsysteme



Kompakte und flexible Montage

Bei Pollern mit **integriertem hydraulischem Antrieb** sind alle Funktionskomponenten kompakt in der Pollereinheit verbaut. Das integrierte Hydrauliksystem erfordert nur geringe Ölmengen, wodurch das Umweltrisiko erheblich reduziert wird. Optional erhalten Sie auch biologisch abbaubares Öl, um Umweltrisiken 100%ig auszuschließen.


Ein weiterer Vorteil: Die Steuerung kann über eine Strom- / Steuerleitung bis zu 80 Meter vom Poller entfernt montiert werden.



Ansichtsgleiche Poller-Ausführungen



Für eine **individuelle Kombination** von **Pollern der Security und High Security Line** sind die Zylinder aller Poller ansichtsgleich. Zudem können feststehende, halbautomatische und automatische Poller durch die ansichtsgleiche Bodenplatte perfekt miteinander kombiniert werden. **So ergibt sich ein 100%ig harmonisches Gesamtbild.**



Schnelle Sicherheit im Notfall

Eine freigegebene Zufahrt muss kein Sicherheitsrisiko sein. Durch die EFO-Notfunktion (Emergency Fast Operation) werden die versenkten Poller, Durchfahrtssperren und Hubbalken sowie Reifenkiller **in nur ca. 1,5 Sekunden sehr schnell ausgefahren** und bieten in Notfall-Situationen schnelle Sicherheit.



Individuelle Steuerungskonzepte

Mit einer Steuerung lassen sich komplette Steuerungskonzepte mit z. B. mehreren Pollern zusammenfassen. Innerhalb dieses Konzeptes können Master- und Slave-Beziehungen zwischen den Pollern konfiguriert werden. Die Verbindung der Steuerung erfolgt über servicefreundliche Schnellanschluss-Klemmen. **Diese vereinfachen die Montage und erleichtern die spätere Wartung.** Weiterhin kann die Steuerung mit Bedienelementen (wie z. B. Codetastern) und / oder weiteren Anschlusseinheiten, z.B. für Induktionsschleifen, erweitert werden.

Jasper Industriehydraulik Kundenorientiert ! Innovativ ! Zuverlässig !

1979 gegründet, sind wir seit mehr als 35 Jahren der zuverlässige Partner unserer Kunden, wenn es um professionelle Hydraulik- und Maschinenbau-Lösungen geht.

Dabei verstehen wir uns als Innovationstreiber der Branche und entwickeln gängige Standard-Lösungen weiter, so dass sie optimal in den Produktionsprozess unserer Kunden integriert werden können.

Denn: Der Erfolg unserer Kunden ist unser Antrieb.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich Zufahrtssicherung erstreckt sich auf der Entwicklung von hydraulischen Polleralagen in den 1990er Jahren und deren Wartung und Instandhaltung.

Profitieren Sie von unserem Angebot bei günstigen Preisen und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns. Gemeinsam erarbeiten wir ein speziell auf Sie zugeschnittenes Konzept, das vor allem immer eines im Blick hat:

Ihren Erfolg durch unseren Antrieb.

Kontaktdaten:



JASPER Industriehydraulik GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 10-12
50226 Frechen

TEL 0 22 34 - 982 12-0
FAX 0 22 34 - 982 12-12

E-MAIL info@jasper-hydraulik.com
WWW jasper-hydraulik.com

